



Den Braven Sealants

Technický list 08.01 Tmelařský spárovací komplet

Výrobek Komplet umožňující nezbytné pomůcky s jejichž pomocí dosáhneme profesionálních výsledků při tmelení a spárování. Komplet obsahuje odlamovací nůž, maskovací krepovou pásku a tmelařskou stěrku.

Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Umožňuje rychle a účelně ochránit okolí spáry proti znečištění;
- Umožňuje rychle seříznout špičku kartuše na požadovanou šířku spáry;
- Umožňuje stáhnout přebytečný tmel a dosáhnout požadovaného profilu;

Použití

- maskovací pásky ochraňuje okolní materiál proti znečištění při tmelení;
- odlamovací nůž umožňuje rychlé a přesné seříznutí špičky a odříznutí víčka kartuše;
- tmelařská stěrka umožňuje stažení přebytečné vrstvy naaplikované tmelové vrstvy;
- zabezpečuje dosažení požadovaného profilu tmelové vrstvy s účelem zvýšené schopnosti pohlcovat dilatace;

Balení	Stěrka (ks)	maskovací pásky	odlamovací nůž	ks / karón
	1 ks	1 ks	1 ks	20 ks

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparů, při teplotách od +5°C do +30°C.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Maskovací pásky přiložte na podklad a odvíjejte, přičemž prsty druhé ruky korigujeme přesnost a umístění maskovací pásky. Odřízněte ústí kartuše cca 2 mm od konce a našroubujte špičku, seříznutou dle šířky spáry a aplikujte tmel do předem připravené spáry. Před použitím stěrky navlhčete podklad rozprašovačem s roztokem mýdlové vody. Dle typu spáry a požadovaného profilu tmelové vrstvy zvolte požadovaný konec nebo stranu stěrky a přebytečný tmel stáhněte a vyprofilujte tmelovou vrstvou. Stěrku vždy držte pod úhlem, aby přebytečný tmel zůstal na stěrce a neznečišťoval okolní plochy. Stěrku udržujte po celou dobu práce navlhčenou a čistou.

Upozornění Pásky není určena pro aplikace na dřevěná eurookna, do 48 hod nutno pásky z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 08.01».

Aktualizace Aktualizováno dne: 01.04.2006

Vyhotoveno dne: 05.11.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz