



Den Braven Sealants

Technický list 07.35 Uvolňovač šroubů a rzi

Výrobek Maximálně účinný, rychle penetrující s uvolňujícími účinky zkorodovaných, z oxidovaných, zakouslých a zarezlých šroubových spojů.

Vlastnosti

- Neagresivní vůči lakům a kovům;
- Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný;
- Ochraňuje před korozí, promazává kluzné plochy;
- Odstraňuje vrzání, skřípání, pískání a ostatní nepříjemné zvuky;
- Odpuzuje vlhkost a vodu z elektrických kontaktů a kabelů;
- Zabezpečuje el. kontakt v rozdělovači, čistí a udržuje brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a použití, zvyšuje provozuschopnost;

Použití

- Jako ochrana před vlhkostí vodou a oxidacemi;
- Odmašťuje a odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů;

Balení Aerosolový sprej 400 ml

Barva Čirá

Technické údaje

Konzistence	-	aerosol	
Hustota	g/ml	0,853	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +35	
Bod vzplanutí	°C	250	
Nanášení	cm	20	
Skladovatelnost	měsíce	36	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Podklad Nanášet plošně na podkladové zkorodované části.

Pokyny minut přistoupit k povolení, případně k uvolnění zkorodovaných nebo kousnutých dílů.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.35».

Aktualizace Aktualizováno dne: 31.03.2006

Vyhotoveno dne: 23.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz